

БҰЙРЫҚ - ПРИКАЗ № 44

"3" марта 2017 г.

О закупке из одного источника товаров «Материалы для службы электрохимзащиты и распределительных газовых хозяйств»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самұрық- Қазына» на праве собственности или доверительного управления,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку товаров «Материалы для распределительных газовых хозяйств» согласно Приложению 1 к настоящему Приказу, способом закупки из одного источника у Организаций входящего в Холдинг ТОО «Производственная компания «Вулкан-С» на следующих условиях:

- цена договора: **4 114 338,58** (четыре миллиона сто четырнадцать тысяч триста тридцать восемь)тенге **58** тиын с учетом НДС;

2. Осуществить закупку товаров «Материалы для службы электрохимзащиты» производственно-технической службы согласно Приложению 2 к настоящему Приказу, способом закупки из одного источника у Организаций входящего в Холдинг ТОО «Производственная компания «Вулкан-С» на следующих условиях:

- цена договора: **1 342 202,40** (один миллион триста сорок две тысячи двести два)тенге **40** тиын с учетом НДС;

- срок доставки товаров: В течении 70 (семьдесят) календарных дней со дня подписания договора;

- условия платежа: предоплата 30%, окончательный расчет по факту;

- место поставки товара: Южно-Казахстанская обл., Сарыагашский р-он, село Жибек-жолы, склад Полторацкого линейно-производственного управления филиала "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия".

3. Распределительному газовому хозяйству и производственно-технической службе обеспечить заключение договора с потенциальным поставщиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа согласно Годового плана закупок.

4. Отделу закупок и мониторинга договоров обеспечить регистрацию и последующий мониторинг заключенного договора.

Визы:

Положительная виза - 28.03.2017 15:15 - Голобоков Д. В., Начальник РГХ (РГХ).
Положительная виза - 28.03.2017 16:19 - Жанаев А. Д., Юрисконсульт (ЮО).
Положительная виза - 28.03.2017 15:22 - Исмаилова А. А., Начальник отдела (ОЗиМД).
Положительная виза - 28.03.2017 17:55 - Исмаилов С. С., Главный инженер (Рук).
Положительная виза - 28.03.2017 16:57 - Абдраханов Р. К., Начальник отдела (ОЭиБП).
Положительная виза - 28.03.2017 17:56 - Капсалимов Б. Б., Инженер ЭХЗ (ПТС).
Положительная виза - 28.03.2017 15:15 - Кожобеков Б. М., Ведущий специалист (РГХ).
Положительная виза - 28.03.2017 17:40 - Борашев Д. К., Заместитель главного инженера (Рук).
Положительная подпись - 28.03.2017 18:25 - Жексембинов Е.К., Заместитель директора (Рук).

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика (описание) товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу с учетом НДС	Общая стоимость в тенге с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Кабель АВВГ 2х10 на 660 В	марка-АВВГ; число и номинальное сечение жилы, мм2-2х10; Конструктивные особенности-кабели с алюминиевыми токопроводящими жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке; Номинальное напряжение, В-660	км	0,070	166 320,00	11 642,40
2	Катушка со скользящим контактом КСК-1	Катушка со скользящим контактом. Модель - КСК-1; Тип контакта - скользящий с графитовыми щетками. Переходное сопротивление контакта, Ом, не более - 0,1; Вес катушки без провода, кг, не более - 2; Вес заплочной станины, кг, не более - 2; Габаритные размеры катушки - 320 х 400 х 260; Габаритные размеры станины - 370 х 155 х 850.	шт	4	332 640,00	1 330 560,00
ИТОГО:						1 342 202,40

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика (описание) товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу с учетом НДС	Общая стоимость в тенге с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Арматура стальн.гладкая d14 A1 3пс5	Арматура стальн.гладкая d14 A1 3пс5	Т	0,090	199 584,00	17 962,56
2	Лак масляный бесцветный №8	Лак масляный бесцветный №8	КГ	55,000	1 663,20	91 476,00
3	Растворитель 646	Технический растворитель марки 646, внешний вид- бесцветная или желтоватая однородная жидкость без видимых взвешенных частиц, массовая доля воды по Фишеру, % не более 2,0, летучесть по этиловому эфиру 8-15, кислотное число, мг, КОН на 1 г. растворителя не более 0,06, число коагуляции, %не менее 35. ГОСТ 18188-72.	Л	66,100	498,96	32 981,26
4	Эмаль НЦ-115 зеленая	Эмаль ПФ-115 высший сорт зеленая, массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 64-70, ГОСТ 6465-76.	КГ	102,100	1 241,86	126 793,50
5	Эмаль ПФ-115 красная	ПФ-115 первый сорт красная. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+0,5)оС, с 60-120;массовая доля нелетучих веществ, % 49-70; время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)оС, ч, не более 24; эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1; прочность пленки при ударе, см, не менее 40; твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед., не менее 0,10; адгезия пленки, баллы, не более 1; стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при температуре (20+2)оС, не менее:- воды, ч2; - трансформаторного масла, ч 24; - 0,5 % раствора моющего средства, мин 15;Блеск пленки, %, не менее 50. ГОСТ 6465-76	КГ	30,000	1 241,86	37 255,68

6	Вентиль 15с27нж1 Ду15 Руб4	ГОСТ 23405-78, запорный вентиль, предназначенный для установок трубопроводах пневматических и гидравлических систем. Диаметр-15мм, давление -64 кг/см2. соединение фланцевое	ШТ	9,000	8 870,40	79 833,60
7	Кирка 3кг	Кирка- ручной ударный инструмент, предназначенный для раскалывания какой-либо горной породы, камней, старой кирпичной кладки.Вес 3кг	ШТ	1,000	3 880,80	3 880,80
8	Ключ газовый металлический №4	Ключ газовый металлический №4	ШТ	6,000	16 632,00	99 792,00
9	Ключ газовый металлический №2	Ключ газовый металлический №2	ШТ	7,000	16 632,00	116 424,00
10	Ключ газовый металлический №3	Ключ газовый металлический №3	ШТ	19,000	16 632,00	316 008,00
11	Ключ газовый металлический №1	Ключ газовый металлический №1	ШТ	24,000	16 632,00	399 168,00
12	Лом 130х27круглый	Лом круглый, универсальный: Заточка простая с одного конца и лопатообразная с другого. Размер 130х27 мм	ШТ	22,000	5 544,00	121 968,00
13	Лопата штыковая	Лопата копальная остроконечная (штыковая)	ШТ	75,000	3 880,80	291 060,00
14	Молоток 200гр с круглым бойком	Молоток 200гр с круглым бойком	ШТ	21,000	1 330,56	27 941,76
15	Молоток 300гр с круглым бойком	Молоток 300гр с круглым бойком	ШТ	6,000	1 663,20	9 979,20
16	Молоток 500 гр с квадратным бойком	Слесарный инструмент кованый с деревянной ручкой с круглым бойком, Вес- 500грамм.	ШТ	8,000	1 884,96	15 079,68
17	Плоскогубцы 180 мм	Плоскогубцы комбинированные 180 мм	ШТ	53,000	4 435,20	235 065,60
18	Рулетка L=20.0м	Рулетка, лента из нержавеющей стали, ГОСТ 7502-98, шкала номинальной длины: 20 м	ШТ	11,000	3 880,80	42 688,80
19	Аккумулятор АА/Р6 1,2В 2700 мА/ч	Типоразмер-АА/Р6;Модель-НН-3U ;Напряжение, В-1,2;Емкость, мА/час-2700;Состав-Никель-металлгидрид (NiMH)	ШТ	54,000	2 217,60	119 750,40
20	Аккумулятор С/НН14;1,2В;3500 мА/час	Типоразмер-С/НН14;Модель-350СНС-U2;Напряжение, В-1,2;Емкость, мА/час -3500;Состав-Никель-металлгидрид (NiMH)	ШТ	16,000	2 772,00	44 352,00

21	Ацетилен газообразный технический	"Технический газообразный ацетилен предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов. Газообразный ацетилен - бесцветный газ плотностью при 0 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.) - 1,173 кг/м ³ . Формула C ₂ H ₂ ."	БАЛ	4,000	44 352,00	177 408,00
22	Кабель АВВГ 2х6 на 0,66 кВ	Кабель АВВГ 2х6 – кабель состоящий из 2 алюминиевых жил 6мм ² , гибкий, каждая жила защищена изоляционным слоем из поливинилхлоридного материала	КМ	0,500	110 880,00	55 440,00
23	Кабель силовой КГ 1х10 на 660В	марка-КГ; число и номинальное сечение жилы, мм ² - 1х10; Конструктивные особенности-кабели с медными многопроволочными токопроводящими жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке; Номинальное напряжение, В-660	КМ	0,300	554 400,00	166 320,00
24	Веревка канатная	Канат (Веревка) из пеньки. Длина 50 м. Диаметр 25 мм. Тросовой свивки	М	97,000	1 108,80	107 553,60
25	Набивка салын.асб.граф.кругл.АП-31 Ду12м	Набивка салыниковая, асбестовая, круглая, графитовая, марки АП(АП-31), круглая, 12 мм	КГ	3,000	3 326,40	9 979,20
26	Паронит ПОН 5мм ГОСТ481-80	Паронит общего назначения, марка - ПОН, толщина - 5,0 мм. ГОСТ481-80	КГ	6,000	2 772,00	16 632,00
27	Асботкань АТ-7	Ткань асбестовая АТ-7 предназначенная для изготовления теплоизоляционных материалов, прорезиненных набивок, прокладочных колец и манжет	М2	4,000	7 207,20	28 828,80
28	Удлинитель бараб. L-50м;4-розетки;16А	Длина кабеля, м-50; Кабель -Н05RR-F 3G1,5; Допустимые напряжение, В-250; Кол-во розеток, шт-4; Номинальный ток, А-16	ШТ	8,000	27 720,00	221 760,00
29	Шланги ацетиленовые К-ТУ-38-105813-75	Шланги ацетиленовые К-1 – 6,3 – 0,63 ГОСТ 9356-75. С наружным диаметром 13. Газовый шланг для сварки и резки металлов класса предназначен для подачи ацетилена, городского газа, пропана и бутана.	ШТ	70,000	1 663,20	116 424,00
30	Рукав кислородный d9 мм ГОСТ9356-60	Рукав резиновый с нитяным каркасом. Рабочее давление 2 МПа, внутренний диаметр 9мм.	М	60,000	554,40	33 264,00
31	Электрод ОК 46.00 d3 мм	Марка ОК 46.00 диаметром 3 мм предназначен для сварки трубопроводов и других ответственных конструкций из малоуглеродистых и низколегированных сталей. ГОСТ 9466-75 с основным видом покрытия	КГ	560,000	875,95	490 533,12

32	Электрод ОК 53.70 d2,5 мм	Марка электрода-ОК 53.70 с основным покрытием; Диаметр электрода-2,5мм; Тип электрода по ГОСТ 9467 - Э50А; Тип электрода по AWSA5.1 -E 7016; Предел текучести-440МПа; Предел прочности-530 МПа. 1). Предназначен для сварки и ремонта корневого слоя шва стыков труб из сталей с нормативным пределом прочности до 588 МПа (API X 70) включительно. 2). Предназначен для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва стыков труб из сталей с нормативным пределом прочности до 529 МПа (API X 60) включительно.	КГ	32,000	2 772,00	88 704,00
33	Электрод ОК 53.70 d3,2 мм	Марка электрода-ОК 53.70; Диаметр электрода-3,2; Тип электрода по ГОСТ-Э50А; Тип электрода по AWS-E 7016; Предел текучести-440МПа; Предел прочности-530 МПа.	КГ	135,040	2 605,68	351 871,03
34	Электрод УОНИ-13/45 d2 мм	Марка -УОНИ-13/45 с основным покрытием; Диаметр электрода -2,0мм; Тип электрода по ГОСТ 9467 - Э42А; Временное сопротивление - 460МПа; Предел текучести - 350МПа. 1). Предназначен для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низкоуглеродистых сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной полярности.	КГ	20,000	1 008,00	20 160,00
ИТОГО:						4 114 338,58