

БҰЙРЫҚ - ПРИКАЗ № 41

"3" марта 2017 г.

О закупке из одного источника товаров «Материалы для службы Контрольно-измерительные приборы и автоматика»

Руководствуясь подпунктом 4 пункта 137 Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самұрық-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самұрық-Қазына» на праве собственности или доверительного управления,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закупку товаров «Материалы для службы Контрольно-измерительные приборы и автоматика» производственно-технической службы согласно Приложению 1 к настоящему Приказу, способом закупки из одного источника у Организаций входящего в Холдинг ТОО «Производственная компания «Вулкан-С» на следующих условиях:

- цена договора: 4 158 887 (четыре миллиона сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят семь) тенге 03 тиын с учетом НДС;

- срок доставки товаров: В течении 70 (семьдесят) календарных дней со дня подписания договора;

- условия платежа: предоплата 30%, окончательный расчет по факту;

- место поставки товара: Южно-Казахстанская обл., Сарыагашский р-он, село Жибек-жолы, склад Полторацкого линейно-производственного управления филиала "Управление магистральных газопроводов "Шымкент" АО "Интергаз Центральная Азия".

2. Производственно-технической службе обеспечить заключение договора с потенциальным поставщиком, указанным в пункте 1 настоящего приказа согласно Годового плана закупок.

3. Отделу закупок и мониторинга договоров обеспечить регистрацию и последующий мониторинг заключенного договора.

Заместитель директора

Жексембинов Е.К.

Визы:

Положительная виза - 28.03.2017 17:16 - Исмаилов С. С., Главный инженер (Рук).

Положительная виза - 28.03.2017 17:38 - Нұрлыбекова А. Н., Инженер метролог (ПТС).

Положительная виза - 28.03.2017 17:26 - Абдраханов Р. К., Начальник отдела (ОЭиБП).

Положительная виза - 28.03.2017 17:40 - Борашев Д. К., Заместитель главного инженера (Рук).

Положительная виза - 28.03.2017 17:38 - Жанаев А. Д., Юрисконсульт (ЮО).

Положительная виза - 28.03.2017 17:15 - Исмаилова А. А., Начальник отдела (ОЗиМД).

Положительная подпись - 28.03.2017 18:37 - Жексембинов Е.К., Заместитель директора (Рук).

Исполнитель: Танирбергенов Н.А.

Тел: 176-25-51

от 24 марта 2017 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование товара	Краткая характеристика (описание) товаров	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу с учетом НДС	Общая стоимость в тенге с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Азот нулевой о.ч.	Азот нулевой особой чистоты, 1-сорт (99,999%), содержание определяющего компонента: 99,999 %, емкость баллона: 5 л; тип, марка: ГОСТ 9293; ТУ 6-21-39-79; наличие паспорта с указанием аттестованного значения содержания компонента	БАЛ	1	182 952,00	182 952,00
2	Аккумулятор HZB12-55 12В	Свинцово-кислотный герметизированный необслуживаемый аккумулятор; Номинальное напряжение, В-12; Емкость, А/час-55; Длина, мм-228; Ширина, мм-137; Полная высота (включая борны), мм-207; Вес, кг-17,5; Расп. выводов-В-М6; Размер ВС1 группы-22NF; Внутр. сопротивл., мОм-6,5; Макс.ток заряда, А-14; Ток корот. замыкания, А-1700; Диапазон рабочих температур: (-20°С до +50°С); Материал корпуса ABS (акрило-бутадиен-стирол)	ШТ	14	49 896,00	698 544,00
3	Аммиак водный "ч.д.а"	чистый для анализа (ч.д.а.), 25%, ГОСТ 3760-79	КТ	1	1 219,68	1 219,68
4	Ацетон "ч.д.а"	чистый для анализа (ч.д.а.), 99,75%, ГОСТ 2603-79	КТ	0,300	1 995,84	598,75
5	Клапан игольчатый Ду15 Ру160	Вентиль игольчатый 15с54бк Ду 15, Ру 160 атм., запорный. Тип арматуры: Вентиль игольчатый. Диаметр Ду, DN 15 мм. Давление Ру, PN, Рр PN 16.0 Мпа. Рабочая среда вода и пар, газообразные среды, нефтепродукты. Температура рабочей среды, °С от -40 до 0	ШТ	9	5 544,00	49 896,00
6	Диск диаграммный №2172	Диаграмма дисковая. Реестровый номер-№2172; Предел измерений: 0-100. Количество дисков в упаковке - 1000 шт.	УПК	2	16 632,00	33 264,00
7	Кисть ручник 25мм	кисть-ручник 25мм, предназначена для грунтовки и окраски поверхностей не поворотными колесными опорами	ШТ	25	776,16	19 404,00

8	Кран шаровой Ду15 Ру160	Шаровой кран, диаметр 15мм, условное давление Р-16 МПа, тип привода: ручной, тип установки: наземное.	ШТ	52	21 704,76	1 128 647,52
9	Манометр обр.МО-0-250кг/см2кл.0,15	Манометр эталонный (образцовый) МО1226; предел измерения, 0-250 кгс/см2; класс точности-0,15; Диаметр корпуса, мм-250; Диаметр штуцера-М20Х1,5; Расположение штуцера-радиальное	ШТ	2	138 600,00	277 200,00
10	Манометр обр.МО-0-160кг/см2кл.0,15	Манометр эталонный (образцовый) МО1226; предел измерения 0-160кгс/см2, класс точности: 0,15; Диаметр корпуса, мм: 250; Диаметр штуцера: М20Х1,5; Расположение штуцера: радиальное	ШТ	1	277 200,00	277 200,00
11	Металлоулав РЗ-Ц-Х Ду20 мм	Металлоулав РЗ. Тип-Ц-Х 20; Материал: Стальная ОЦ лента; Наличие х/б уплотнения: Да; Диаметр условного прохода: 20; Климатическое исполнение: У1; Наименьший эксплуатаци. радиус при изгибе, мм: 100	М	4,5	332,64	1 496,88
12	Набивка салын.АГИ 5мм ГОСТ 5152-84	Набивка салынковая, асбестовая, марка: АГИ - плетеная 5мм, приклеенная с графитом, ингибированная. ГОСТ 5152-84	КТ	30	4 767,84	143 035,20
13	Натекатель (вентиль тонкой регулировки)	Натекатель тонкой регулировки расхода газа Н-12 предназначен для работы в следующих условиях: температура - 25°C; относительная влажность при температуре 25°C - 30-95%; параметры газовой среды, поступающей на вход вентили - температура - 25°C; давление - 14,7 МПа (150 атм.)	ШТ	2	74 289,60	148 579,20
14	Номерная сигнальная пластиковая пломба	Контрольная пломба	ШТ	1 156	88,70	102 541,82
15	Удлинитель барабанный. L-50м; 4-розетки; 16А	Длина кабеля, м-50; Кабель-Н05RRR-F 3Г1,5; Допустимые напряжения, В-250; Кол-во розеток, шт-4; Номинальный ток, А-16	ШТ	1	27 720,00	27 720,00
16	Фильтр очистки газа КРАУ6.451.014	Фильтр очистки газа КРАУ6.451.014	ШТ	1	498 960,00	498 960,00
17	Фильтр мех.примесей КРАУ6.451.015	Фильтр мех.примесей КРАУ6.451.015	ШТ	1	77 616,00	77 616,00
18	Фторопласт листовой t1мм	Фторопласт листовой. Толщина листа - 1 мм. изготавливаются из термообработанного гранулированного фторопласта-4 марок «О», «ПН» (ГОСТ 10007-80) и фторопласта-4А (ТУ 6-05-1999-85). Применяется при температурах от -269°C до +260°C. Материал не горючий	КТ	3,3	7 761,60	25 613,28

19	Фторопласт круглый 29-165 мм	Фторопласт круглый - стержень фторопластовый, диаметр 160 мм	КГ	38,69	7 761,60	300 296,30
20	Шкурка шлиф. Водостойкая мелкозернист №0	Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая № 0, зернистость - 4; вид шлифматериала - карбиткремнивый; основа - влагопрочная ткань	М	38	3 880,80	147 470,40
21	Шкурка шлиф на тканевой осн. №0 ГОСТ5009	Шкурка шлифовальная тканевая, водостойкая зерно № 0.	РУЛ	3	2 217,60	6 652,80
22	Металлорукав РЗ	Металлорукав РЗ. Тип-Ц-Х 15; Материал: Стальная ОЦ лента; Наличие х/б уплотнения: Да; Диаметр условного прохода-15; Климатическое исполнение -У1; Наименьший эксплуат. радиус при изгибе, мм-100	М	30	332,64	9 979,20
					ИТОГО:	4 158 887,03

Место поставки: Южно-Казахстанская обл., Сарыагайский р-он, село Жибек-жолы, склад Полторацкого ЛПУ "УМГ "Шымкент"

от Покупателя:

Т.Ж. Кананин

от Поставщика:

С.В. Кулемин